



## FIȘĂ TEHNICĂ VECTOR ATF 3H

Ulei pentru transmisiile automate ale autoturismelor și  
vehiculelor comerciale

### Îndeplinește cerințele:

- ▼ GM Dexron IIIH
- ▼ Ford Mercon
- ▼ Allison C-4

Cu lubrifianții eco-friendly VECTOR, nu numai că poți economisi bani, dar poți să contribui la protejarea mediului înconjurător. Formula noastră inovatoare prelungeste viața motorului, reduce consumul de carburant și astfel emisiile în urma funcționării.

Alege performanța conștientă de mediu înconjurător!

▼ Fluid de transmisie universal, bazat pe tehnologii sintetice, dezvoltat pentru utilizarea în cutiile de viteze automate ale autoturismelor și camioanelor. Este caracterizat printr-o dependență scăzută a vâscozității de temperatură și proprietăți bune la temperaturi mici. Asigură schimbarea ușoară a treptei de viteză și stabilitate pe întreaga perioadă de utilizare.

▼ Acest produs este recomandat pentru transmisiile automate care au ca cerințe nivelul de performanță GM Dexron IIIH, IIIG sau IID și poate fi utilizat ca lichid de servodirecție, în conformitate cu instrucțiunile din manualul autovehiculului.

*Uleiul trebuie predat unui colector specializat, după utilizare. Este interzisă deversarea în cursurile de apă, pe sol sau la canalizare și de asemenea amestecarea acestui produs cu solvenți, lichid de frână sau lichid de răcire. Este interzisă utilizarea acestuia drept carburant în amestec cu motorină. După utilizare, acest produs are codul 13 02 08\*, conform H.G. 856/2002 privind evidența gestionării deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile periculoase și se încadrează în categoria de colectare I. EUH210 - Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.*

Certificat / Licență RAR nr. 719.

### Condiții tehnice de calitate

Proprietate	Metoda de încercare	Valoare
Densitate la 15°C	ASTM D 7042	847,0 Kg/m <sup>3</sup>
Vâscozitate cinematică la 40°C	ASTM D 7042	37,3 mm <sup>2</sup> /s
Vâscozitate cinematică la 100°C	ASTM D 7042	7,7 mm <sup>2</sup> /s
Indice de vâscozitate	ASTM D 7042/ SR ISO 2909	182
Vâscozitate Brookfield la -40°C	ASTM D 2983	14880 cP
Punct de inflamare în vas deschis	ASTM D 92/ SR EN ISO 2592	222 °C
Punct de curgere	ASTM D 97/ SR 13552	-42 °C

*Informațiile furnizate în datele tipice nu constituie o specificație, dar aceste valori se bazează pe producția curentă și pot fi afectate de toleranțele admisibile de producție. Dreptul de a face modificări este rezervat VECTOR Lubricants.*

Termenul de garanție la stocare este de 5 ani de la data fabricației. Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul și manipularea se fac conform reglementărilor în vigoare (hotărâri, regulamente, etc. specificate în fișa de securitate a produsului).