



FIȘĂ TEHNICĂ VECTOR TM-5 85W-140

Ulei pentru transmisiile manuale cu angrenaje hipoide ale autoturismelor și vehiculelor comerciale, API GL-5

Îndeplinește cerințele:

- ▼ API GL-5
- ▼ MIL-L-2105D
- ▼ VOLVO 97310
- ▼ ZF TE-ML 16D/ 21A

Cu lubrifianții eco-friendly VECTOR, nu numai că poți economisi bani, dar poți să contribui la protejarea mediului înconjurător. Formula noastră inovatoare prelungeste viața motorului, reduce consumul de carburant și astfel emisiile în urma funcționării.

Alege performanța conștientă de mediul înconjurător!

- ▼ Ulei de înaltă calitate, mineral, multigrad, universal, pentru transmisiile manuale cu angrenaje hipoide ale autoturismelor și vehiculelor comerciale.
- ▼ Oferă o capacitate portantă sporită, protejează perfect transmisia de uzură și marcajele în urma fricțiunii.
- ▼ Este recomandat pentru utilizare în cutii de viteze manuale, carcase de transfer, diferențiale hipoide și servodirecții ale autoturismelor și camioanelor unde se recomandă un nivel de performanță API GL-5, în conformitate cu instrucțiunile din cartea tehnică a echipamentului.

Uleiul trebuie predat unui colector specializat, după utilizare. Este interzisă deversarea în cursurile de apă, pe sol sau la canalizare și de asemenea amestecarea acestui produs cu solvenți, lichid de frână sau lichid de răcire. Este interzisă utilizarea acestuia drept carburant în amestec cu motorină. După utilizare, acest produs are codul 13 02 08, conform H.G. 856/2002 privind evidența gestionării deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile periculoase și se încadrează în categoria de colectare I. EUH208 - Conține amine, C10-14-tert-alchil. Risc de reacție alergică. EUH210 - Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.*

Certificat / Licență RAR nr. 719.

Condiții tehnice de calitate

Proprietate	Metoda de încercare	Valoare
Densitate la 15°C	ASTM D 7042	906,8 Kg/m ³
Vâscozitate cinematică la 40°C	ASTM D 7042	368,3 mm ² /s
Vâscozitate cinematică la 100°C	ASTM D 7042	36,12 mm ² /s
Indice de vâscozitate	ASTM D 7042/ SR ISO 2909	94
Vâscozitate Brookfield la -12°C	ASTM D 2983	55380 cP
Punct de inflamare în vas deschis	ASTM D 92/ SR EN ISO 2592	210 °C
Punct de curgere	ASTM D 97/ SR 13552	-15 °C

Informațiile furnizate în datele tipice nu constituie o specificație, dar aceste valori se bazează pe producția curentă și pot fi afectate de toleranțele admisibile de producție. Dreptul de a face modificări este rezervat VECTOR Lubricants.

Termenul de garanție la stocare este de 5 ani de la data fabricației. Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul și manipularea se fac conform reglementărilor în vigoare (hotărâri, regulamente, etc. specificate în fișa de securitate a produsului).